

**FMG**  
**FMK**



**Elektrisch vouwgordijn**, met ingebouwde onzichtbare 24V d.c. motor om aan te sluiten aan het elektrisch platdakvenster of aan een elektrische sturing bij plaatsing op een vast platdakvenster.

Bovenlat, zijgeleiders en onderlat in geanodiseerd aluminium zonder zichtbare bevestigingselementen. Het vouwgordijn werkt via voorgeconfigureerde draadloze muurschakelaar die op radiofrequentie werkt. (B 82 X H 82 X D 12.5 mm)

Batterijen, 2 x alkaline AAA-1.5V inbegrepen en kan traploos elke tussenstand aannemen.

Vouwbreedte 20 mm.

FMG: Polyester doorschijnend materiaal: 3 kleuren

FMK: Polyester verduisterend materiaal: 2 kleuren

**FSK**



**Multifunctioneel vouwgordijn, op zonne-energie**

Werkt op zonne-energie (fotovoltaïsche cel en batterij). Het vouwgordijn werkt via voorgeconfigureerde draadloze muurschakelaar die op radiofrequentie werkt. (B 82 x H 82 x D 12.5 mm)

Batterijen, 2 x alkaline AAA-1.5V inbegrepen en kan traploos elke tussenstand aannemen.

Vouwbreedte 20 mm.

Polyester verduisterend materiaal: 2 kleuren

**MSG**



**Zonnescherm op zonne-energie** te plaatsen tussen het gebogen glas en de afdekschelp van het platdakvenster. Wit pvc screen (NCX S 0500N), zijgeleiders en controle paneel wit gelakt. Geïntegreerde fotovoltaïsche zonnecel en een 4.8 V d.c. batterij als energie buffer. Het zonnescherm werkt via voorgeconfigureerde draadloze muurschakelaar die op radiofrequentie werkt. (B 82 X H 82 X D 12.5 mm)

Batterijen, 2 x alkaline AAA-1.5V inbegrepen.

Het Gordijn kan traploos elke tussenstand aannemen.

g totale zonne-energie-doorlating: 0,13.

Niet beschikbaar voor afmeting 150x150 cm

**KUX 110**




De stroomvoorzieningseenheid dient om een elektrisch gordijn aan te sluiten op een vast platdakvenster.

**Bestaande uit:**

- Stroomvoorzieningseenheid (B 94 x H 94 x D 43.5 mm)
- Wandhouder voor stroomvoorzieningseenheid met 230 V stroomkabel (1,2 m) met stekker
- 8m verbindingkabel van 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> tussen de stroomvoorzieningseenheid en het 24 V product



KLI 312



KLI 313



Combineerbaar met VELUX ACTIVE



Opstand, in geïsoleerde PVC voorzien van dubbele winddichtingen, om aan te sluiten aan een bovenliggend platdakvenster.

De opstand is gevuld met polystyreen isolatie.

Toepassing: - Groen dak  
- Warm dak

**ZCE 0015**

**Basis opstand** hoogte 150 mm. Onderaan voorzien van een voetstuk dat de verbinding maakt met de dakopbouw.

**ZCE 1015**

**Bijkomende opstand** hoogte 150mm om de basis opstand te verhogen.

Maximum 3.

